

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: 314556

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu
BUDOSZCZEL-H 810

2. Numer partii:
Podano na opakowaniu wraz z miejscem produkcji.

4. Nazwa i adres producenta:
KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
system 4

7. Wyrób objęty normą zharmonizowaną:
PN-EN 14891:2012

8. Wyrób objęty europejską oceną techniczną:
Nie dotyczy.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	zharmonizowana specyfikacja techniczna
przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Przyczepność po działaniu wodą	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po działaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po działaniu wody chlorowanej	NPD	
Wodoszczelność	Brak przepuszczalności	
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Właściwości wyrobu budowlanego określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać

Wojciech Walkowiak Dyrektor ds Produkcji

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2013-07-01

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

niniejszy dokument został wygenerowa-
ny elektronicznie i nie wymaga podpisu

(podpis)