

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: 314718/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Klej dyspersyjny do płytek o podwyższonych parametrach i wydłużonym czasie otwartym, D2E, do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i/lub na zewnątrz

3. Producent
KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy.

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 3

6a. Norma zharmonizowana
PN-EN 12004+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane
Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Łódzkiej nr 1614

7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	F/F _{fl}
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	≥ 1,0 N/mm ²
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 0,5 N/mm ²
Przyczepność w podwyższonej temperaturze	≥ 1,0 N/mm ²
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Kreisel-Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogosz
Sylwia Srogosz

Poznań, 2017-01-02

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

(podpis)