

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr **CPR-IT1/0442**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFLEX PU30**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Dwuskładnikowy poliuretanowy uszczelniacz do połączeń niekonstrukcyjnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych w elementach fasad
3. Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Mediolan, Włochy; www.mapei.it**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 15651-1:2012
- Jednostki notyfikowane:
Notyfikowane laboratorium badawcze
nr 1292 - Fundacion Tecnalia Research & Innovation; c/ Geldo. Edificio 700; 48160 Derio (Vizcaya); Hiszpania
przeprowadziło ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta
- Notyfikowane laboratorium badawcze
nr 0497 - CSI SPA; Via Lombardia, 20 ; 20021 - Bollate (MI); Włochy
przeprowadziło ocenę reakcji na ogień na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

F-EXT-INT (KLASA 7,5P)
Kondycjonowanie: Metoda A
Podłoże: Zaprawa M2 z preparatem PRIMER EP

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	E
Wodoszczelność i gazoszczelność	
- odporność na spływanie	≤ 3 mm
- zmiana objętości	≤ 10 %
- wydłużenie po działaniu wody w temperaturze 23°C	≥ 25 %
Trwałość	Spełnia
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Paolo Murelli - Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei

Mediolan, 01.07.2014r.



podpis