

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0517

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **AQUAFLEX ROOF HR**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Powłoka przeznaczona do ochrony powierzchniowej betonu na zasadzie ochrony przed wnikaniem, kontroli zawilgocenia oraz podwyższenia oporności elektrycznej**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
System 3 (reakcja na ogień)
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

Jednostki notyfikowane: **jednostka notyfikowana ICMQ S.p.A., Nr 1305, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji oraz wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.**

Laboratorium notyfikowane **CSI SpA, Nr 0497, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych (reakcji na ogień) na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność CO ₂	S _D > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Kompatybilność cieplna dla zastosowań zewnętrznych z działaniem soli odładzających	
- zamrażanie-rozmrażanie	≥ 0,8 N/mm ²
- cykle burza-deszcz	≥ 0,8 N/mm ²
Zdolność do mostkowania rys	A4 (23°C), A4 (0°C), B2 (0°C)
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 0,8 N/mm ²
Reakcja na ogień	Klasa B-s1,d0
Sztuczne starzenie	Brak widocznych uszkodzeń (nieznaczna zmiana barwy)
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 05/03/2015



.....

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

<i>Korekta0 uwaga:</i>	
------------------------	--

AQUAFLEX ROOF HR
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0517



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0517 EN 1504-2:2004 AQUAFLEX ROOF HR <i>Powłoka przeznaczona do ochrony powierzchniowej betonu na zasadzie ochrony przed wnikaniem, kontroli zawilgocenia oraz podwyższenia oporności elektrycznej</i>	
Przepuszczalność CO2 Przepuszczalność pary wodnej Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody Kompatybilność cieplna dla zastosowań zewnętrznych z działaniem soli odladzających - zamrażanie-rozmrażanie - cykle burza-deszcz Zdolność do mostkowania rys Przyczepność przy odrywaniu Reakcja na ogień Sztuczne starzenie Substancje niebezpieczne	$S_D > 50 \text{ m}$ Klasa I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ A4 (23°C), A4 (0°C), B2 (0°C) $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Klasa B-s1,d0 Brak widocznych uszkodzeń (nieznaczna zmiana barwy) Patrz karta charakterystyki

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.