

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr **CPR-PL1/037**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFILL**
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych, zaprawa CC
Numer partii podany jest na opakowaniu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Wyrób do kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice; www.mapei.pl
- wyrób produkowany jest przez:
Zakład Produkcyjny GLIWICE, ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
EN 1504-6:2006
- Jednostka notyfikowana **nr 1488 – Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska** przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała certyfikat zakładowej kontroli produkcji nr 1488-CPD-0198/Z
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność przy wyrywaniu	przemieszczenie $\leq 0,6$ mm przy obciążeniu 75 KN	EN 1504-6:2006
Całkowita zawartość chlorków	$\leq 0,05$ %	
Reakcja na ogień	klasa A1	
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisała:

Veronica Squinzi
Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.

Gliwice, 01.07.2013r.



MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ta DWU została podpisana elektronicznie przez:
Veronica Squinzi

podpis

OZNAKOWANIE CE
według CPR 305/2011 oraz EN 1504-6:2006
dla wyrobu
MAPEFILL

 1488	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Polska www.mapei.pl	
11 Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu / The date of production is printed on the package Nr DWU / No. DoP: CPR-PL1/037 1488-CPD-0198/Z EN 1504-6:2006 MAPEFILL Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – do kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych, zaprawa CC (oparta na cemencie hydraulicznym) / Product for the protection and repair of concrete structures – for anchoring of reinforcing steel bar, CC mortar (based on hydraulic cement)		
Przyczepność przy wrywaniu	Pull out strength	przemieszczenie ≤ 0,6 mm przy obciążeniu 75 kN / displacement ≤ 0,6 mm at load of 75 kN
Całkowita zawartość chlorków	Total chlorine	≤ 0,05%
Reakcja na ogień	Reaction to fire	A1
Substancje niebezpieczne	Dangerous substances	patrz karta charakterystyki / see MSDS