



Primer for Aquaflex

Rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych poprawiający przyczepność ciekłych, elastycznych membran z grupy Aquaflex Roof do podłoży bitumicznych

ZAKRES STOSOWANIA

Primer for Aquaflex jest specjalnym produktem przeznaczonym do poprawiania przyczepności ciekłych, elastycznych membran z grupy **Aquaflex Roof** do podłoży bitumicznych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Primer for Aquaflex jest gotowym do użycia, rozpuszczalnikowym impregnatem na bazie żywic syntetycznych o wysokiej zdolności zwilżania.

ZALECENIA

- Nie nanosić produktu gdy temperatura wynosi poniżej +5°C bądź zanoś się na deszcz.
- Nie stosować **Primer for Aquaflex** na mokre podłoża lub na podłoża w których występuje podciąganie kapilarne wilgoci.
- Nie stosować na słabe lub pyłące podłoża.
- Nie nanosić **Primer for Aquaflex** na membrany bitumiczne, które mogą wydzielać plastyfikatory lub oleje.
- Nie rozcieńczać **Primer for Aquaflex**. Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Membrana bitumiczna musi dobrze związana z podłożem, mocna, czysta i bez zastoin wody. Usunąć lub naprawić wszelkie zniszczone, odspojone lub stare powierzchnie papy przed naniesieniem zagruntowania.

Aplikacja produktu

Przemieszać produkt bezpośrednio przed aplikacją. Nanieść warstwę **Primer for Aquaflex** na powierzchnię

czystej i suchej membrany bitumicznej za pomocą pędzla, wałka lub natrysku typu airless (np. pompa Taiver Gold 10.000 z dyszą 0,021 cala). Nanieść membranę **Aquaflex Roof** w ciągu 2 – 4 godzin od zagruntowania **Primer for Aquaflex**.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy umyć rozcieńczalnikami benzyną lakową lub rozcieńczalnikami nitro.

ZUŻYCIE

Okolo 0,20 kg/m² na warstwę, zależnie od rodzaju podłoża.

OPAKOWANIA

Primer for Aquaflex jest dostarczany w 6 kg puszkach.

PRZECHOWYWANIE

Primer for Aquaflex może być przechowywany przez 24 miesiące w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i zadaszonym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Primer for Aquaflex jest produktem łatwopalnym. Należy przechowywać produkt z dala od otwartego ognia i iskiei, nie palić w miejscu składowania produktu, podjąć środki zapobiegające gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych i pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt może powodować podrażnienie dróg oddechowych, działa szkodliwie po połknięciu i przy wdychaniu, może powodować senność i zawroty głowy. Podczas przygotowania i aplikacji

Primer for Aquaflex



DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja:	ciekła
Barwa:	przezroczysta
Gęstość wg EN ISO 2811-1 [kg/dm³]:	0,96
Zawartość części stałych [%]:	10
Lepkość (Ø4 kubek Forda):	15''

DANE APLIKACJI

Temperatura aplikacji:	od +5°C do +35°C
Czas oczekiwania przed pokryciem powłoką:	5 – 6 godzin
Czas schnięcia:	5 – 6 godzin w temperaturze +20°C

używać rękawic i okularów ochronnych oraz podejmować zwyczajowe środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Jeśli produkt wejdzie w kontakt z oczami lub skórą, natychmiast przemyć miejsce dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza. Chronić drogi oddechowe. Prace przeprowadzać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku słabej wentylacji w pomieszczeniu, należy nosić maskę z filtrem. **Primer for Aquaflex** działa szkodliwie na organizmy wodne. Nie należy usuwać produktu do środowiska. Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają

jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Treść niniejszej Karty Technicznej może być wprowadzana do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej treść tych dokumentów w żaden sposób nie uzupełnia i nie zastępuje treści obowiązującej Karty Technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualna wersja Karty Technicznej oraz informacje o niezmiennej jakości produktów MAPEI dostępne na www.mapei.com WSZELKIE ZMIANY W BRZMIENIU ZAPISÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ KARCIE TECHNICZNEJ UWAŻA SIĘ ZA NIEWAŻNE.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl



ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE