

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: 314834/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
ZAPRAWA TERMOIZOLACYJNA 120

Numer deklaracji i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
314834/1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie wg projektu, lekka (L), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe objęte niniejszą normą.

3. Producent

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy.

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
system 2+

6a. Norma zharmonizowana
EN 998-2

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, oddział w Krakowie nr 1487

7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie	M2,5
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: początkowa wytrzymałość na ścinanie	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
Absorpcja wody	$\leq 1,7 \text{ kg/m}^2 \text{ min} 0,5$
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2002, tab.A12)	ca. 35
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda: < 0,18 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Gęstość	$\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Zawartość chlorków	$\leq 0,1\% \text{ Cl}$
Trwałość	Ubytek masy po 25 cyklach max. 5%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 40%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	* NPD
* Patrz karta charakterystyki	

„Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.”

W imieniu producenta podpisać

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2017-07-03

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel-Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogosz
Sylwia Srogosz

(podpis)