

**PRIMER PUPR-30PL****Dane techniczne:**

Podstawa:	Poliuretan
Konsystencja:	Ciecz
System utwardzania:	Reakcja chemiczna
Ciężar właściwy:	0,9 g/cm ³
Zawartość masy suchej:	30%
Zalecane klejenie:	Po upływie min. 4h
Temperatura aplikacji:	Od 15°C do +25°C
Wilgotność powietrza:	< 65%
Wilgotność podłoża (metoda CM):	- jastrychy cementowe i beton maks. 2,0% - jastrychy anhydrytowe maks. 0,5%
Zużycie:	120 –200 g/m ²

Charakterystyka:

Jednoskładnikowy grunt na bazie roztworu prepolimeru poliuretanowego w rozpuszczalniku organicznym. Nie zawiera wody. Preparat wnika w głąb gruntowanego podłoża, wzmacnia je, jednocześnie wiążąc resztki pyłów i mikropyłów. Zwiększa adhezję kleju do podłoża. Nadaje się do stosowania

na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

Zastosowanie:

- Grunt odpylający i wzmacniający do podłoży betonowych, jastrychów cementowych i anhydrytowych, na których będą klejone posadzki drewniane przy użyciu kleju poliuretanowego PU-20PL.

Opakowanie:

Kanister: 4kg

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od + 5°C do +25°C.

Normy i certyfikaty:

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL, zgodnie z systemem ISO 9001.

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być wysezonowane, równe, suche i czyste, pozbawione pęknięć i nierówności. Pozostałości starych klejów mające wpływ na przyczepność powinny zostać usunięte mechanicznie.
- Nowe jastrychy anhydrytowe i cementowe przeszlifować i odkurzyć.

Gruntowanie:

- Doprowadzić preparat do temperatury pokojowej i dokładnie wymieszać.
- Nanosić obficie za pomocą pędzla lub wałka (bez tworzenia kałuż) i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 3-4 godziny (w temperaturze 20°C - 25°C i wilgotności względnej najwyżej 65%).

Czyszczenie:

- Świeże zabrudzenia czyścić za pomocą acetonu lub octanu etylu, utwardzony preparat może być usunięty tylko mechanicznie.
- Do czyszczenia narzędzi i podłoży nie stosować wody i alkoholu.

OPIS TECHNICZNY

PAR/PU/PR/2016

Zalecenia:

- Otwarte opakowanie należy zużyć możliwie szybko, gdyż produkt reaguje z wilgocią z powietrza.
- Nie gruntować podłoża w temperaturze niższej niż 15°C i wyższej niż +25°C.
- Minimalna temperatura podłoża 18°C.
- Nie stosować przy wilgotności względnej > 65%.

Zalecenia BHP:

Przy aplikacji kleju zachować zwyczajne środki ostrożności. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary lub ochronę twarzy. Szczegółowe dane podano w karcie charakterystyki produktu. Produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.