



Gipsowa gładź szpachlowa

opakowania:
20 kg

BIAŁA
ŁATWA DO SZLIFOWANIA
GRUBOŚĆ WARSTWY DO 5 MM



ZASTOSOWANIE:

- Gładź CEKOL F-1 służy do wygładzania, wyrównywania i uszlachetniania ścian wewnętrznych i sufitów budynków.
- Gipsową gładź szpachlową można stosować wyłącznie w pomieszczeniach suchych, na podłożach wykonanych z tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, cegły, betonu, gazobetonu i płyt gipsowo-kartonowych.
- Gładź CEKOL F-1 jest łatwa do szlifowania
- Po wyschnięciu nadaje się do malowania wszystkimi rodzajami farb.
- Nie żółknie pod wpływem światła.
- Produkt jest mieszanką gipsu, białych drobno mielonych wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących.

WŁAŚCIWOŚCI:

1. Przygotowanie podłoża. Za pomocą szpachelki należy usunąć pozostałości farb emulsyjnych, olejnych oraz luźne ziarenka piasku. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od zatluszczeń.

2. Gruntowanie. Podłoża należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.

3. Przygotowanie zaprawy. Zaprawę należy przygotować wysypując 1kg proszku do ok. 0,4 l wody, a następnie całość dokładnie wymieszać.

4. Nakładanie. Produkt należy nanosić na powierzchnię przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej lub plastikowych. Przygotowaną gładź należy zużyć w ciągu 60 minut. Grubość warstwy 1 - 5 mm. Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm. Temperatura wykonywania prac: +5 ÷ +25°C.

5. Dalsze prace. Po wstępnym stwardnieniu możliwe są korekty powierzchni za pomocą siatki do szlifowania lub papieru ściernego. Malowanie lub tapetowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gładzi.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	EN 13279-1:2008 Tynk na bazie gipsu B2/20/2
Reakcja na ogień:	A1
Początek wiązania:	≥ 60 min
Wytrzymałość na zginanie:	≥ 1 N/mm ²
Wytrzymałość na ściskanie:	≥ 2 N/mm ²
Przyczepność do podłoża:	≥ 0,5 N/mm ²