

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 01/ST10/2013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**ACRYL PUTZ@ ST10 START**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B2/20/2**

3. Producent: **Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. 39-102 Lubzina 34a**

4. Upoważniony przedstawiciel: -

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

**System 4**

6a. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania**

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	A1 (zawartość substancji organicznych poniżej 1%)	PN-EN 13279-1:2009
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych, dB	NPD	PN-EN 13279-1:2009
Opór cieplny, m <sup>2</sup> K/W	NPD	PN-EN 13279-1:2009
Substancje niebezpieczne	patrz Karta Charakterystyki	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: -

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko: **Małgorzata Barnaś**

Brzeźnica, dnia: 07.08.2015r

Podpis:

**DYREKTOR**  
ds. Zapewnienia Jakości  
*Małgorzata Barnaś*  
**Małgorzata Barnaś**