

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: 314692/1

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu*
ELASTI MULTI SPECJAL 104

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*
Zaprawa klejąca do płytek na bazie cementu, o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie do wykańczania ściany, podłogi i sufitu wewnątrz i na zewnątrz C2TE

3. *Producent*
KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

4. *Upoważniony przedstawiciel*
Nie dotyczy.

5. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych*
System 3

6a. *Norma zharmonizowana*
PN-EN 12004+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane
ICIMB w Krakowie nr 1487
Przeprowadził badanie typu produktu w zakresie wszystkich ważnych cech wg systemu 3 oraz wystawił następujące dokumenty:
Raport z badań nr 44/12/SG

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1/A1 _{f1}
pryczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
pryczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
pryczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
pryczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Czas otwarty. Pryczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 30 minut.	≥ 0,5 N/mm ²
Spływ	≤ 0,5mm
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Kreisel-Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogosz
Sylwia Srogosz

(podpis)

Poznań, 2016-09-01

(miejsce i data wystawienia dokumentu)