



GRUNT POD GŁADZIE 306

Parametry:	Środek gruntujący pod gładzie gipsowe, dyspersyjne, wapienne lub cementowo-wapienne. Ułatwia nakładanie gładzi i polepsza ich przyczepność do podłoża. Wzmacnia podłoże, ogranicza i wyrównuje jego chłonność, nie zmniejszając paroprzepuszczalności. Odporny na działanie związków alkalicznych
Cechy produktu:	Wodoodporny Mrozoodporny Paroprzepuszczalny Zwiększa przyczepność gładzi Ułatwia nakładanie gładzi Reguluje chłonność podłoża
Skład:	<ul style="list-style-type: none"> • Wodna dyspersja polimeru akrylowego • Dodatki uszlachetniające • Kruszywo kwarcowe
Sposób użycia:	
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych
Przygotowanie podłoża:	Podłoża chłonne i pyłące należy powierzchniowo wzmocnić przy użyciu środka GRUNTOLIT-W 301. Powierzchnie spękań i zarysowane należy naprawić zaprawą wyrównującą 428 lub inną dostosowaną do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane.
Rodzaje podłoża:	Betony, żelbetu: Stosować bezpośrednio Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 Powłoki z farb: Stosować bezpośrednio
Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Sposób użycia:	Środek gruntujący nanosić wałkiem lub pędzlem. Przeciętny czas wysychania wynosi 24 godziny. W czasie nakładania i wysychania należy chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem.
Uwagi wykonawcze:	W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników.
Przechowywanie:	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne

Zużycie	od 0,2 do 0,3kg/m ²
pH	ok 7
Kolor	biały
Czas wysychania	ok 4h

GRUNT POD GŁADZIE 306



Parametry techniczne

Możliwość wykonywania dalszych prac	po ok. 24h
--	------------

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.