

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: 315064/1

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu*
GŁADŹ WAPIENNO-CEMENTOWA 662

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska , ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy

3. *Producent*

KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

4. *Upoważniony przedstawiciel*

Nie dotyczy.

5. *System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych*
system 4

6a. *Norma zharmonizowana*

PN-EN 998-1:2012

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Przyczepność do podłoża, symbol modelu pęknięcia	≥ 0,25 MPa, FP:B
Absorpcja wody	W0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ: ≤60
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna P=50%, EN 1745:2002 tab.A12)	λ: 0,47W/m*K
Gęstość brutto w stanie suchym	≤ 1300kg/m ³
Trwałość	Ubytek masy po 25 cyklach max. 15%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 55%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Kreisel-Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogosz
Sylwia Srogosz

(podpis)

Poznań, 2016-11-30

(miejsce i data wystawienia dokumentu)