

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: 418198

2. Numer partii:

Podano na opakowaniu wraz z miejscem produkcji.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu
GIPSEL EXTRA 600

3. Przewidziane, zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:
Tynk na spoiwach organicznych do stosowania na ścianach wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych objętych zakresem niniejszej normy.

4. Nazwa i adres producenta:
KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela:
Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
system 4

7. Wyrób objęty normą zharmonizowaną:
PN-EN 15824:2010

9. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	6a. Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 15824:2010
Przyczepność	≥ 0,30 MPa	
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki	

10. Właściwości wyrobu budowlanego określanego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2016-06-01

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu

(podpis)