



FRONTA 1001

Olejek do klinkieru

Parametry:	Środek uszlachetniający, pielęgnacyjny i ochronny do kamienia naturalnego, klinkieru i wyrobów z ceramiki budowlanej, produkowany na bazie polimeru akrylowego. Nadaje się do nanoszenia na kamienie naturalne, płytki i cegły klinkierowe oraz cegły i dachówki ceramiczne, zapewniając powierzchniom rustykalny wygląd. Uszczelnia strukturę porowatą oraz utrudnia wnikanie brudu, nie powodując połysku i nie tworząc powłoki. Przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
Cechy produktu:	Wodoodporny Mrozoodporny Paroprzepuszczalny Hydrofobowy Utрудnia wnikanie brudu Uszczelnia strukturę Rozpuszczalnikowy
Skład:	<ul style="list-style-type: none">• Polimery• Węglowodory alifatyczne• Środki pomocnicze
Sposób użycia:	
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
Przygotowanie podłoża:	Podłoże powinno być idealnie czyste i suche, dlatego wszystkie zanieczyszczenia muszą zostać usunięte. Zabrudzenia z rdzy, plam oraz pochodzenia cementowo-wapiennego należy usunąć za pomocą zmywacza osadu cementowego FINITO 1007. Powierzchnie pokryte pleśnią, glonami lub mchem należy pokryć środkiem grzybobójczym SEPTOBUD 1008, a następnie oczyścić mechanicznie szczotkami lub gąbkami i ponownie pokryć środkiem grzybobójczym. Powierzchnie nieprzewidziane do zabezpieczenia olejkami należy dokładnie osłonić.
Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Sposób użycia:	Nakładać równomiernie za pomocą pędzla lub wałka. Na powierzchniach słabo chłonnych należy stosować cieńszą warstwę. Natomiast dla podłoży silnie chłonnych zaleca się powtórzenie zabiegu po wyschnięciu pierwszej warstwy.
Uwagi wykonawcze:	Prace należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie oraz niezbyt wysokiej wilgotności. Ze względu na działanie opadów atmosferycznych i zanieczyszczenie środowiska zaleca się w miarę potrzeb cykliczną pielęgnację powierzchni. Olejku nie używać do pielęgnacji powierzchni polerowanych i szklawych, gdyż materiały te nie wchłaniają preparatu. Przed użyciem olejku na podłożach silnie nasiąkliwych (np. piaskowiec) należy sprawdzić czy jego zastosowanie nie zmieni koloru podłoża na kolor niepożądany przez użytkownika. Powtarzające narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia.
Przechowywanie:	Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z



FRONTA 1001

Olejek do klinkieru

dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Produkt zgodny z: Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.

Ilość w opakowaniu ● 1 ltr./Kanister, 12 Stk./Ktn.

Parametry techniczne

Gęstość	0,8 g/cm ³
Zużycie	od 0,08 l/m ² na warstwę
Kolor	po wyschnięciu bezbarwny
Czas schnięcia	zależny od temperatury otoczenia

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.