



# LAZUR AKRYLOWY 1003

## Barwne wykończenie DESKI ELEWACYJNEJ

<b>Parametry:</b>	Lazur do malowania imitujących deskę profile stanowiących dekoracyjne wykończenie elewacji lub wewnątrz Przeznaczony do dekoracyjnego, barwnego wykończenia powierzchni profili imitujących listwy drewniane. Po wyschnięciu tworzy także dodatkową ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
<b>Cechy produktu:</b>	Łatwa w stosowaniu Atrakcyjna kolorystyka Odporny na czynniki atmosferyczne Odporny na UV Hydrofobowy Ekologiczny
<b>Skład:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specjalna dyspersja polimeru akrylowego</li> <li>• Dodatki uszlachetniające</li> <li>• Pigmenty</li> <li>• Woda</li> </ul>
<b>Sposób użycia:</b>	
<b>Warunki wykonywania prac:</b>	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.
<b>Przygotowanie podłoża:</b>	Profile przed malowaniem lazurem powinny być stabilnie zamocowane i dokładnie pokryte białą farbą elewacyjną (np. FARBA AKRYLOWA 001)
<b>Przygotowanie produktu:</b>	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.
<b>Sposób użycia:</b>	Lazur nakładać pędzlem wzdłuż słoików dokładnie pokrywając profil. W celu uzyskania efektu rustykalnego, bezpośrednio po malowaniu, świeży lazur przetrzeć delikatnie czystą, suchą gąbką Można nakładać w dwóch warstwach. Druga warstwa pogłębia kolor.
<b>Uwagi wykonawcze:</b>	W czasie nanoszenia i wysychania chronić przed opadami, nasłonecznieniem, wiatrem i mrozem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach
<b>Przechowywanie:</b>	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych, w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C.
<b>Ilość w opakowaniu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5 ltr.</li> <li>• 5 ltr.</li> </ul>

### Parametry techniczne

<b>Zużycie</b>	od 0,10 l/m <sup>2</sup> na warstwę
<b>Czas schnięcia</b>	ok 12h
<b>Nakładanie drugiej warstwy</b>	po min 3 godzinach



# LAZUR AKRYLOWY 1003

## Barwne wykończenie DESKI ELEWACYJNEJ

### Parametry techniczne

<b>Odporność na działanie wody</b>	po ok. 24h
------------------------------------	------------

### Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.

Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.