



<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	<b>ATLAS ELASTYK</b>
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym C2 TE do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi.
<b>Producent:</b>	<p>ATLAS sp. z o.o.                  ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź                  telefon: (42) 631 89 45                  fax: (42) 631 89 46  <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a></p> <p><b>produkowany jest w zakładach produkcyjnych:</b>                  LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61/63, Polska                  LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 32, Polska                  LS: ZP SUWAŁKI, 16-400 Suwałki Dubowo II nr 33, Polska                  LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 2, Polska                  Z: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, Polska</p>
<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 3
<b>Norma zharmonizowana:</b>	<p>PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)                  Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.</p> <p>Jednostka Notyfikowana nr <b>0767 MPA Dresden GmbH</b>                  Jednostka Notyfikowana nr <b>2007 KIWA MPA Bautest Dresden GmbH</b></p>

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1 A1 <sub>f</sub>
Wytrzymałość złącza: • przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość – przyczepność: • po zanurzeniu w wodzie • po starzeniu termicznym • po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): **Tomasz Sroczyński** w Łodzi dnia 1.07.2015 (Wyd.2)

ATLAS sp. z o.o.  
 Dyrektor ds. jakości  
  
**Tomasz Sroczyński**