



| | |
|--|---|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | ATLAS PLUS Express |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Klej cementowy do płytek o podwyższonych parametrach, szybkowiązący o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny C2 FTE S1 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków zarówno na ściany jak i na podłogi. |
| Producent: | <p>ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl</p> <p>produkowany jest w zakładach produkcyjnych: LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61/63, Polska LB: ZP BYDGOSZCZ, 85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 32, Polska LS: ZP SUWAŁKI, 16-400 Suwałki Dubowo II nr 33, Polska LD: ZP DĄBROWA GÓRNICZA, 41-306 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 2, Polska Z: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, Polska</p> |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 3 |
| Norma zharmonizowana: | <p>PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012) Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.</p> <p>Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH Jednostka Notyfikowana nr 2007 KIWA Bautest Dresden GmbH</p> |
| Deklarowane właściwości użytkowe: | |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
| Klasa reakcji na ogień | A1 |
| Wytrzymałość złącza: | A1 _f |
| <ul style="list-style-type: none"> pryczepność początkowa pryczepność wczesna (po czasie nie dłuższym niż 6h) | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Trwałość – przyczepność: <ul style="list-style-type: none"> po zanurzeniu w wodzie po starzeniu termicznym po cyklach zamrażania-rozmrażania | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych | PATRZ Karta Charakterystyki |
| <p>Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.</p> | |
| W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 1.07.2015 (Wyd.2) | |
| <p>ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. jakości Tomasz Sroczyński</p> | |