



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	ATLAS DEKO M
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Dekoracyjny tynk mozaikowy, rozcieńczalny wodą, do stosowania na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, słupach i ścianach działowych.
Producent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
Norma zharmonizowana:	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009) Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej - kategoria	V ₂ – średnia
Absorpcja wody- kategoria	W ₂ – średnia
Przyczepność	≥ 0,35 MPa
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)	dla absorpcji $W_2 \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ określonej zgodnie z normą PN-EN 1062-3:2008, badanie odporności na zamrażanie-odmrażanie nie jest konieczne
Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, dry}$)	0,67 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna; P=50% (EN 1745:2002 tab. A.12)
Klasa reakcji na ogień • Dla tynków do 2,0mm • Dla tynków do 1,2 mm	A2-s1, d0 B-s1, d0
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 1.03.2017 (Wyd.4)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. jakości
Sroczyński
Tomasz Sroczyński