

# Deklaracja właściwości użytkowych nr 178/CPR



<b>Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:</b>	<b>ATLAS ZW 50</b>
<b>Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:</b>	Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach, wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP). Do nakładania ręcznego. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.  EN 13813 CT-C25-F5 Podkład podłogowy na bazie cementu do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.
<b>Producent:</b>	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>
<b>System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 4 PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010) Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska
<b>Norma zharmonizowana:</b>	PN-EN 13813:2003 (EN 13813:2002) Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania.

## Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Absorpcja wody - kategoria	W1
Przyczepność	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> FP:B
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	15/35 wartość tabelaryczna (EN 1745:2002 tab. A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ <sub>10, dry</sub> )	0,83 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna; P=50% (EN 1745:2002 tab. A.12)
Gęstość brutto w stanie suchym	≤ 1800 kg/m <sup>3</sup>
Trwałość: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przyczepność</li> <li>Absorpcja wody - kategoria</li> </ul>	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> FP:B W1
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1 <sub>fl</sub>
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT
Wytrzymałość na ściskanie - klasa	C25
Wytrzymałość na zginanie - klasa	F5
Przepuszczalność wody	NPD
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Izolacyjność akustyczna	NPD
Dźwiękochłonność	NPD
Opór cieplny	NPD
Odporność chemiczna	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 21.08.2017 (Wyd.2)

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. jakości  
*Tomasz Sroczyński*  
Tomasz Sroczyński