



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>ATLAS Złoty Wiek FG-20</b>
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.
Producent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>  <b>produkowany jest w zakładach produkcyjnych:</b> LP: ZP PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 61/63, Polska Z: Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych S.A., 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, Polska LL: Atlas Sp. z o.o., Oddział Produkcji Prototypowej i Niskotonażowej, 95-100 Zgierz, ul. Szczawińska 52A, Polska
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 998-2:2012 (EN 998-2:2010) Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska

**Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość chlorków	0,07 % Cl
Klasa reakcji na ogień	A1
Absorpcja wody	0,05 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej ( $\mu$ )	15/35 Wartość tabelaryczna (EN 1745:2002 tab. A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda_{10, dry}$ )	0,67 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna; P=50% (EN 1745:2002 tab. A.12)
Trwałość: <ul style="list-style-type: none"> <li>Spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania</li> <li>Ubytek masy po 25 cyklach zamrażania-rozmrażania</li> </ul>	<p style="text-align: right;">≤ 10 %</p> <p style="text-align: right;">≤ 3 %</p>
Proporcje składników (masowo, %)	Cement:wapno:wypełniacze 1:1:10 z dodatkiem mączki trasowej <1%
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ: Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 1.07.2015 (Wyd.4)

ATLAS sp. z o.o.  
Dyrektor ds. jakości  
*Sroczyński*  
Tomasz Sroczyński