

SILIKONOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY N-01

FARBY ELEWACYJNE



www.atlas.2dkod.pl/351

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o parametrach technicznych, korzyściach lub promocjach produktu

Przeznaczenie i właściwości

- Do prawidłowego przygotowywania podłoża pod Renowacyjną Farbę Silikonową N-02 do gruntowania podłoża mineralnych, takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegiel, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
- Preparat na bazie dyspersji krzemooorganicznej – wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża oraz poprawia przyczepność farby i zmniejsza jej zużycie.
- Po wyschnięciu jest bezbarwny.
- Tworzy mikroporową strukturę, dzięki czemu zapewnia swobodny transport pary wodnej i odparowywanie wilgoci z materiału, na którym został zastosowany.
- Posiada właściwości hydrofobowe.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego wartości historycznej. Podłoże powinno być suche i stabilne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża oraz powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć.

Sposób użycia

Preparat N-01 produkowany jest jako gotowy do użycia. Nie należy go rozcieńczać ani mieszać z innymi materiałami. Nanosić cienką, równomierną warstwą za pomocą wałka lub pędzla. Na podłożach bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu należy nanieść po min. 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu wynosi ok. 30 min, zależnie od podłoża, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Gruntowanie podłoża pod malowanie farbą silikatową należy wykonać min. 4 godziny wcześniej.

Uwagi

- Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
- Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu.
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
- Chronić przed dziećmi.
- Farba do gruntowania ATLAS ZŁOTY WIEK N-01: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie – 19,93 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) w produkcie – 30 g/l.

Dane techniczne

Silikonowy Preparat Gruntujący N-01 produkowany jest na bazie dyspersji krzemooorganicznej.

Zużycie	ok. 0,2 kg preparatu na 1 m ²
Temperatura przygotowania farby, podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +30 °C
Dostępne opakowania	pojemniki plastikowe 5 kg

Data aktualizacji: 2009-06-16. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.