


Deklaracja właściwości użytkowych nr **FOX 109/CPR**



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	FOX FINITO
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Dyspersyjny tynk wewnętrzny, rozcieńczalny wodą (gładź polimerowa). Do stosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych.
Producent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (71) 33 66 651 <a href="http://www.fox-dekurator.pl">www.fox-dekurator.pl</a>
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009) Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
<b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>	
<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Przyczepność	≥ 0,30 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda_{10, dry}$ )	1,28 W/m·K Średnia wartość tabelaryczna, P=90% (EN 1745:2002 tab. A.12)
Klasa reakcji na ogień	C
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.	
W imieniu producenta podpisał(-a): Agnieszka Czapiga-Brzozowska we Wrocławiu dnia 20.02.2017	
ATLAS sp. z o.o. Kierownik Zakładu Produkcyjnego  Agnieszka Czapiga-Brzozowska	