

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR B-19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Masa do wykonywania powłok hydroizolacyjnych MAPEGUM WPS**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **MAPEGUM WPS**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wykonywanie powłok hydroizolacyjnych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, przed nałożeniem okładzin ceramicznych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it
miejsce produkcji:
Strada Provinciale 159, 20060 Robbiano do Mediglia, Mediolan, Włochy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
MAPEI Polska Sp. z o.o. – ul. G.Eiffela 14 – 44-109 Gliwice – Polska – www.mapei.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **AT-15-6674/2014 z 2014r.**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Instytut Techniki Budowlanej, nr akredytacji: AC 020, nr certyfikatu: ITB-0236/Z

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Przyczepność do podłoża: - betonowego - płyty gipsowo kartonowej (jeśli nie następuje zerwanie w podłożu), - sklejki wodoodpornej	≥ 1,5 MPa ≥ 0,5 MPa ≥ 1,5 MPa	
Przyczepność międzywarstwowa w układzie: podłoże betonowe – masa MAPEGUM WPS – zaprawa klejąca	≥ 0,5 MPa	
Wodoszczelność powłoki – brak przecieku przy ciśnieniu wody	0,5 MPa	
Wodochłonność powłoki	≤ 10 %	
Odporność na działanie wody o temperaturze +60 °C, określona przyczepnością powłoki do podłoża betonowego	≥ 0,5 MPa	
Maksymalne naprężenie rozciągające	≥ 1,0 MPa	
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile	≥ 30 %	
Odporność na powstawanie rys podłoża – brak pęknięć powłoki przy szerokości rysy	≤ 2,0 mm	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia	Emisja VOC poniżej dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei

Mediolan, 02/01/2017



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 0 uwaga:	Wydanie pierwsze
-----------------	------------------