

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0435

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MONOLASTIC**
 - 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wyrób nieprzepuszczający wody CMO1, stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz (przyklejane klejem C2 według normy EN 12004)**
 - 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
 - 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
System 3 – wodoszczelność
 - 5) Norma zharmonizowana: **EN 14891:2012**
- Jednostki notyfikowane: **Laboratorium notyfikowane LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Nr 0370, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych (wodoszczelności) na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**
- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm²
Wodoszczelność	brak przenikania
Zdolność mostkowania pęknięć	
- w warunkach znormalizowanych (+23°C)	≥ 0,75 mm
- w niskiej temperaturze (-5°C)	≥ 0,75 mm
Trwałość przyczepności:	
- po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm²
- po oddziaływaniu wody	≥ 0,5 N/mm²
- po oddziaływaniu wody wapiennej	≥ 0,5 N/mm²
- po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm²
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 10/12/2015



Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga:

Nowa, poprawiona formuła wyrobu ze zdolnością mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5°C)

MONOLASTIC
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0435



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0435 EN 14891 MONOLASTIC <i>Wyrób nieprzepuszczający wody CMO1, stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz (przyklejane klejem C2 według normy EN 12004)</i>	
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 N/mm ²
Wodoszczelność	brak przenikania
Zdolność mostkowania pęknięć	
- w warunkach znormalizowanych (+23°C)	≥ 0,75 mm
- w niskiej temperaturze (-5°C)	≥ 0,75 mm
Trwałość przyczepności:	
- po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm ²
- po oddziaływaniu wody	≥ 0,5 N/mm ²
- po oddziaływaniu wody wapiennej	≥ 0,5 N/mm ²
- po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 0,5 N/mm ²
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.