

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-PL1/111

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ULTRALITE S1 QUICK szary**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Cementowy klej do płytek o podwyższonych parametrach, szybkowiązący, o zmniejszonym spływie, odkształcalny C2FT S1; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych**
- 3) Producent: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 12004 :2007+A1:2012**
Jednostka notyfikowana: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Nr 0370, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta;**
Jednostka notyfikowana: **Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488, przeprowadziła ocenę reakcji na ogień, na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta**
- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|--|------------------------------------|
| Klasa reakcji na ogień | A2-s1,d0/A2_{fl}-s1 |
| Wytrzymałość złącza, jako: | |
| Przyczepność początkowa | ≥ 1,0 N/mm² |
| Przyczepność wczesna | ≥ 0,5 N/mm² |
| Trwałość: | |
| Przyczepność po starzeniu termicznym | ≥ 1,0 N/mm² |
| Przyczepność po zanurzeniu w wodzie | ≥ 1,0 N/mm² |
| Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania | ≥ 1,0 N/mm² |
| Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych | Patrz karta charakterystyki |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała: **Veronica Squinzi – Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 28/07/2016




MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ta DWU została podpisana elektronicznie przez:
Veronica Squinzi

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga: Wydanie pierwsze

ULTRALITE S1 QUICK szary
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-PL1/111



| | |
|---|---|
|  0370, 1488 |  MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl |
| <p style="text-align: center;">16 Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu</p> <p style="text-align: center;">Nr DWU: CPR-PL1/111 EN 12004 ULTRALITE S1 QUICK szary <i>Cementowy klej do płytek o podwyższonych parametrach, szybkowiązący, o zmniejszonym spływie, odkształcalny C2FT S1; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych</i></p> | |
| Klasa reakcji na ogień Wytrzymałość złącza, jako: Przyczepność początkowa Przyczepność wczesna Trwałość: Przyczepność po starzeniu termicznym Przyczepność po zanurzeniu w wodzie Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych | A2-s1,d0/A2 _{fl} -s1 ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² Patrz karta charakterystyki |