

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-PL1/107

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ULTRALITE S1 biały**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Cementowy klej do płytek o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny C2TE S1; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych**
- 3) Producent: **MAPEI Polska Sp. z o.o. - ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice - www.mapei.pl**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 12004 :2007+A1:2012**
Jednostka notyfikowana: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Nr 0370, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta;**
Jednostka notyfikowana: **Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488, przeprowadziła ocenę reakcji na ogień, na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta**
- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A2-s1,d0/A2_{fl}-s1
Wytrzymałość złącza, jako:	
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm²
Trwałość:	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm²
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała: **Veronica Squinzi – Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o.**

Gliwice, 08/04/2016




MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ta DWU została podpisana elektronicznie przez:
Veronica Squinzi

Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga: Wydanie pierwsze

ULTRALITE S1 biały
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-PL1/107



 0370, 1488	 MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice www.mapei.pl
16 Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu Nr DWU: CPR-PL1/107 EN 12004 ULTRALITE S1 biały <i>Cementowy klej do płytek o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny C2TE S1; do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych lub ściennych</i>	
Klasa reakcji na ogień	A2-s1,d0/A2 _f -s1
Wytrzymałość złącza, jako:	
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Trwałość:	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych	Patrz karta charakterystyki