




Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o parametrach technicznych, korzyściach lub promocjach.

## PATYNA METALICZNA

metaliczna farba do wnętrz



WARSTWA OCHRONNA



ŁATWA APLIKACJA



APLIKACJA PĘDZLEM / GĄBKA

### PRZEZNACZENIE

Dyspersyjna, dekoracyjna farba nadająca malowanej powierzchni szlachetny, intensywny, metaliczny, finalny odcień. Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków. Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

### WŁAŚCIWOŚCI

Tworzy trwałą powłokę; metaliczny efekt dekoracyjny; ułatwia utrzymanie czystości; odporna na zmywanie.

### NAKŁADANIE

**Przygotowanie podłoża:** Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Jeżeli podłoże jest niejednorodne - występuje wiele kolorów lub bardzo intensywne kolory, widoczne naprawy powierzchni, celem ujednoczenia należy zastosować farbę podkładową o zbliżonym kolorze do finalnej dekoracji.

**Przygotowanie produktu:** Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.

**Barwienie:** Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS - możliwość barwienia tylko PATYNY METALICZNEJ PLATINUM.

**Nakładanie:** Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić efekt na małej próbce! PATYNĘ METALICZNĄ FOX DEKORATOR należy nakładać za pomocą pędzla, wałka, szpachelki lub pacy na powierzchni 0,3 - 0,5 m<sup>2</sup> i natychmiast rozpocząć kreowanie efektów dekoracyjnych. Kreowanie efektów można rozpocząć bez wstępnej aplikacji. Efekty zależą w głównej mierze od zastosowanych technik oraz inwencji dekorującego.

### DANE TECHNICZNE

**Temperatura stosowania:** od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

**Ilość warstw:** 1 - 3

**Czas schnięcia:** suchość dotykowa po ok. 2 h

**Nanoszenie kolejnej warstwy:** po upływie 4 h

**Rozcieńczalnik:** woda; w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 - 10%

**Wymagania techniczne:** produkt posiada Atest Higieniczny PZH

**Ważność:** 24 miesiące

### WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,03 - 0,05 l/m<sup>2</sup> na 1 warstwę. Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, wybranej metody aplikacyjnej.

### WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

### OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 0.3l, 1l

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2016-10-17