



Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o parametrach technicznych, korzyściach lub promocjach.

STIUK KLASYCZNY

półtransparentny tynk strukturalny do wewnątrz



POLYSK



DO WEWNĄTRZ



APLIKACJA
SZPACHELKĄ / PACĄ

PRZEZNACZENIE

Wykonywanie cienkowarstwowych dekoracji – tworzy ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej wysoki połysk z optyczną przestrzenną głębią.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.

Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

WŁAŚCIWOŚCI

Trwałe wykończenie powłoki, odporny na zmywanie na mokro, daje efekt szlifowanego marmuru.

NAKŁADANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: dostatecznie nośne, wysezonowane, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.

Zagruntowane – GRUNTEM SCZEPNYM FOX DEKORATOR.

Przygotowanie produktu:

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednoczenia konsystencji produktu.

Barwienie:

W systemie NCS oraz przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

STIUK KLASYCZNY należy nakładać w trzech warstwach za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. W trakcie nakładania pierwszej warstwy należy stworzyć „rysunek”, który pojawi się jako efekt przy wyblyszczaniu finalnej warstwy. Kolejne warstwy STIUKU nakładamy po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni.

Po nałożeniu warstwy trzeciej, w trakcie jej przesychania należy STIUK wyblyszczyc, mocno przeciągając ostrym katem pacy po dekorowanej powierzchni.

Dla uzyskania efektów zdobniczych przy użyciu szablonów dekoratorskich, należy wykonać ich aplikacje przed wykonaniem pierwszej lub drugiej warstwy. Efekty pojawiają się jako dekoracyjne przebarwienia w czasie wyblyszczania ostatecznej warstwy.

Zabezpieczanie woskiem:

WOSK DEKORACYJNY FOX DEKORATOR należy nanosić przy użyciu pacy na powierzchnię 0,5 do 0,7 m² i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę, a następnie wypolerować powierzchnię.

WYDAJNOŚĆ

Średnio zużywa się 0,5 - 0,6 kg/m² (1 kg produktu daje ok. 2 m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości warstw, wybranej metody aplikacyjnej.

DANE TECHNICZNE

Gęstość: ok. 1,6 kg/cm³

Temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C; przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się

Ilość warstw: 1 - 3

Czas schnięcia: suchość dotykowa po ok. 2 h

Nanoszenie kolejnej warstwy: po upływie 6 h

Rozcieńczalnik: woda; w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości 5 - 10 %


Wymagania techniczne: produkt posiada Atest Higieniczny PZH

Ważność: 24 miesiące

WYMAGANIA TECHNICZNE

STIUK KLASYCZNY FOX DEKORATOR spełnia wymagania PN-EN 15824:2010.

Deklaracja właściwości użytkowych nr 302/CPR.

	PN-EN 15824:2010 (EN 15824:2009)
Dekoracyjny tynk w postaci proszkowej, do stosowania na ścianach wewnętrznych, słupach i ścianach działowych.	
Klasa reakcji na ogień	C
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, dry}$)	1,28 W/mK Średnia wartość tabelaryczna P=90% (EN 1745:2002 tab. A. 12)
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	PATRZ Karta Charakterystyki

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Chronić przed dziećmi. Unikać wdychanie pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu /ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe 1 kg, 4 kg, 8 kg

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Data aktualizacji: 2016-10-18