

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0145**

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPECOAT DW 25**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Dwuskładnikowy epoksydowy wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – powłoka przeznaczona do ochrony przed wnikaniem, kontroli zawilgocenia oraz podwyższenia oporności elektrycznej, a także odporności fizycznej i chemicznej**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**  
**System 3 (reakcja na ogień)**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

Jednostki notyfikowane: **jednostka notyfikowana ICMQ S.p.A., Nr 1305, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji oraz wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.**

**Laboratorium notyfikowane MPA Dresden GmbH, Nr 0767, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych (reakcji na ogień) na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**


- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa III
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	< 0,1 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>
Odporność na szok termiczny	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Odporność na silną agresję chemiczną	Redukcja twardości Shore'a D < 50 % (klasa II)
Odporność na uderzenie	Klasa I
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień	Klasa B <sub>fl</sub> -s1
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**  
**Mediolan, 11/11/2015**





*Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.*

**Wersja2 uwaga:** Wyrób niezmieniony, zmieniono tabelę z właściwościami użytkowymi

**MAPECOAT DW 25**  
**OZNAKOWANIE CE**  
*Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0145*



 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it
<b>10</b> <b>CPR-IT1/0145</b> <b>EN 1504-2</b> <b>MAPECOAT DW 25</b> <i>Dwuskładnikowy epoksydowy wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – powłoka przeznaczona do ochrony przed wnikaniem, kontroli zawilgocenia oraz podwyższenia oporności elektrycznej, a także odporności fizycznej i chemicznej</i>	
Odporność na ścieranie Przepuszczalność CO2 Przepuszczalność pary wodnej Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody Odporność na szok termiczny Odporność na silną agresję chemiczną  Odporność na uderzenie Przyczepność przy odrywaniu Reakcja na ogień Substancje niebezpieczne	< 3000 mg SD > 50 m Klasa III $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Redukcja twardości Shore'a D < 50 % (klasa II) Klasa I $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Klasa Bfl-s1 NPD i

**Uwaga:**

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.