

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR B-119GL**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zaprawa klejąca MAPETHERM SI do siatki**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **MAPETHERM SI do siatki**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **mocowanie płyt styropianowych do podłoża mineralnych w bezspoinowych ociepleniach ścian zewnętrznych budynków oraz wykonywanie na płytach styropianowych warstwy zbrojonej pod wyprawę tynkarską, np. w ociepleniach systemu MAPETHERM z mineralną wyprawą tynkarską PLANITOP MINERAL wg AT-15-7233/2012**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**MAPEI Polska Sp. z o.o. – ul. G.Eiffela 14 – 44-109 Gliwice – Polska – www.mapei.pl**  
**miejsce produkcji:**  
**MAPEI Polska Sp. z o.o. – ul. G.Eiffela 14 – 44-109 Gliwice – Polska**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**Nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: **AT-15-8806/2012 z 2012r. + Aneks Nr 1**  
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**Instytut Techniki Budowlanej, nr akredytacji: AC 020, nr certyfikatu: ITB-0232/Z**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<b>1. Odporność na powstawanie rys skurczowych</b>	<b>brak rys</b>	
<b>2. Przyczepność:</b> <b>a) do betonu:</b> <b>- w stanie powietrzno-suchym</b>	<b>≥ 0,25 MPa</b>	



KLEJE • SPOINY • PRODUKTY CHEMICZNE DLA BUDOWNICTWA

Zaprawa klejąca MAPETHERM SI do siatki  
Krajowa deklaracja właściwości  
użytkowych  
Nr B-119GL

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	$\geq 0,08$ MPa	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	$\geq 0,25$ MPa	
b) do styropianu:		
- w stanie powietrzno-suchym	$\geq 0,08$ MPa	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia	$\geq 0,03$ MPa	
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	$\geq 0,08$ MPa	
		Mapetherm SI do siatki w układzie ociepleniowym z płytami styropianowymi:
1. Wodochłonność po 1 h:		
- warstwa zbrojona	$< 1000$ g/m <sup>2</sup>	
- warstwa wierzchnia	$< 1000$ g/m <sup>2</sup>	
2. Wodochłonność po 24 h:		
- warstwa zbrojona	$< 500$ g/m <sup>2</sup>	
- układ z tynkiem mineralnym Planitop Mineral	$\leq 700$ g/m <sup>2</sup>	
3. Mrozoodporność warstwy wierzchniej		brak zniszczeń typu: rysy, wykruszenia, odspojenia, spęcherzenia
4. Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu:		
- w warunkach laboratoryjnych	$\geq 0,08$ MPa	
- po starzeniu	$\geq 0,08$ MPa	
- po cyklach mrozoodporności	$\geq 0,08$ MPa	
5. Odporność na uderzenie układu z tynkiem mineralnym Planitop Mineral		kategoria III
6. Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej		$\leq 2,0$ m

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Artur Olubek – Dyrektor Generalny Mapei Polska Sp. z o.o.

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.

Gliwice, 24/02/2017

.....  
Artur Olubek  
DYREKTOR GENERALNY

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 2 uwaga: Zweryfikowano właściwości użytkowe zgodnie z Aprobata Techniczną