

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0489

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **PLASTIMUL 2K SUPER**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Dwuskładnikowa grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC-W2A, CB2, C2A), do izolacji wodochronnej w budowlach podziemnych**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 15814 :2011+A1:2014**

Jednostki notyfikowane: **jednostka notyfikowana Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr 0432 , przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|---|----------------------|
| Wodoszczelność | Klasa W2A |
| Zdolność pokrywania rys | Klasa CB2 |
| Odporność na wodę | Spełnia |
| Elastyczność w niskiej temperaturze | Spełnia |
| Stabilność wymiarów w wysokich temperaturach | Spełnia |
| Reakcja na ogień | Klasa E |
| Wytrzymałość na ściskanie | Klasa C2A |
| Substancje niebezpieczne | NPD |
| Trwałość wodoszczelności i reakcji na ogień | Spełnia |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

Mediolan, 02/08/2016





Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga: Wyrób bez zmian, uwzględniono znowelizowane wydanie normy

PLASTIMUL 2K SUPER
OZNAKOWANIE CE
Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0489



| | |
|---|---|
|  0432 |  Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it |
| 14 CPR-IT1/0489 EN 15814 PLASTIMUL 2K SUPER <i>Dwuskładnikowa grubowarstwowa powłoka asfaltowa modyfikowana polimerami (PMBC–W2A, CB2, C2A), do izolacji wodochronnej w budowlach podziemnych</i> | |
| Wodoszczelność | Klasa W2A |
| Zdolność pokrywania rys | Klasa CB2 |
| Odporność na wodę | Spełnia |
| Elastyczność w niskiej temperaturze | Spełnia |
| Stabilność wymiarów w wysokich temperaturach | Spełnia |
| Reakcja na ogień | Klasa E |
| Wytrzymałość na ściskanie | Klasa C2A |
| Substancje niebezpieczne | NPD |
| Trwałość wodoszczelności i reakcji na ogień | Spełnia |

Uwaga:

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.