

Mapethene Primer

**Bezrozpuszczalnikowy
preparat gruntujący
na bazie bitumicznej
do membran z linii Mapethene**



ZAKRES STOSOWANIA

Mapethene Primer jest materiałem przeznaczonym do gruntowania podłoża mineralnych przed aplikacją membran z linii **Mapethene**.

ZALETY

- Gotowy do użycia.
- Łatwość aplikacji pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Szybkie wysychanie.
- Bezrozpuszczalnikowy.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Mapethene Primer jest gotowym do użycia, bezrozpuszczalnikowym, bitumicznym, wodorocieńczalnym preparatem gruntującym, przeznaczonym do stosowania pod membrany z linii **Mapethene**.

ZALECENIA

Nie stosować **Mapethene Primer** w następujących sytuacjach:

- w trakcie deszczowej pogody;
- na podłożach, na których może dojść do kondensacji pary wodnej lub tworzenia się zastoisk wody na powierzchni.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Mapethene Primer można aplikować na podłoża betonowe, z pełnej cegły i bloczków z wibroprasowanego betonu. Podłoże musi być mocne, stabilne, równe.

Z powierzchni należy usunąć myjką wysokociśnieniową resztki mleczka cementowego, luźne i kruszące się fragmenty podłoża, ślady kurzu, olejów i środków antyadhezyjnych. Po oczyszczeniu podłoża poczekać, aż woda całkowicie wyparuje. Usunąć wszelkie pozostałości starych powłok hydroizolacyjnych.

Jeśli na zbrojonych podłożach cementowych, na których będzie układana membrana z linii **Mapethene** występują gniazda żwirowe lub inne nierówności podłoża należy je usunąć ręcznie, przy pomocy elektronarzędzi lub wodą pod ciśnieniem. Oczyszczyć dokładnie wszystkie wystające pręty zbrojeniowe, pokryć je warstwą antykorozyjnej zaprawy cementowej **Mapefer 1K**, a ubytki i zniszczone fragmenty podłoża uzupełnić **Planitop Rasa&Ripara R4** szybkowiążącą, tiksotropową zaprawą cementową o skompensowanym skurczu lub odpowiednim produktem z linii zapraw **Mapegrout**.

Na powierzchniach z cegieł lub bloczków należy usunąć nadmiar zaprawy spomiędzy bloczków, wyrównać wszelkie ubytki i wypełnić szczeliny drobnoziarnistą, tiksotropową zaprawą naprawczą **Mapegrout 430** lub **Mapewall Intonaco&Rinforza** zaprawą wyrównawczą do tynków i konstrukcji murowych, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego.

Następnie w narożach między fundamentem a ścianą oraz pomiędzy sąsiadującymi ścianami oraz na krawędziach wykonać wyoblenia (fasety) przy pomocy tych samych zapraw, które zostały użyte do naprawy podłoża.

Mapethene Primer



DANE TECHNICZNE	
Konsystencja:	ciekła
Kolor:	czarny
Gęstość [kg/m ³]:	1,0
Zawartość części stałych [%]:	42
Lepkość [mPas]:	12 000 (wirnik 5 – 20 obr./min.)
DANE APLIKACYJNE	
Temperatura aplikacji:	od -5°C do +40°C
Czas schnięcia w temp. 23°C i 50% wilgotności względnej:	ok. 45 minut

Aplikacja produktu

Po przygotowaniu podłoża zgodnie z wytycznymi, nałożyć warstwę **Mapethene Primer** za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Produkt jest dostarczany w postaci gotowego do użycia płynu, jednak zalecane jest dokładne przemieszanie produktu w wiaderku przed użyciem.

CZYSZCZENIE

Ręce umyć ciepłą wodą, a narzędzia wodą lub rozcieńczalnikiem.

OPAKOWANIA

Wiaderka 10 kg.

ZUŻYCIE

Ok. 0,1-0,2 kg/m². Wielkość zużycia jest orientacyjna, i może się różnić w zależności od chłonności podłoża.

PRZECHOWYWANIE

Mapethene Primer może być przechowywany przez 18 miesięcy w oryginalnych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Mapethene Primer nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle obowiązujących przepisów dotyczących klasyfikacji mieszanin. Zaleca się noszenie okularów i rękawic ochronnych oraz podejmowanie standardowych środków ostrożności jak przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania produktu znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki .

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie badań własnych. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej Karty Technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej Karty Technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualna wersja Karty Technicznej może zostać pobrana ze strony MAPEI www.mapei.com

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach www.mapei.com i www.mapei.pl



ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE