

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR CPR-IT1/0510**

- 1) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MAPEFIBRE NS12**
- 2) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Monofilowe włókna polipropylenowe (Klasa Ia, długość 12 mm, średnica 0,020 mm), przeznaczone do niekonstrukcyjnego stosowania w betonie, zaprawie lub zaczynie**
- 3) Producent: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
- 5) Norma zharmonizowana: **EN 14889-2:2006**

Jednostki notyfikowane: **jednostka notyfikowana Tecnoprove S.r.l., Nr 0925, przeprowadziła ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań na próbkach pobranych przez producenta.**

- 6) Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	<b>39 cN/tex</b>
<b>Konsystencja przy zawartości włókien 0,6 kg/m<sup>3</sup></b>	<b>czas Vebe 10 s</b>
<b>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</b>	<b>NPD</b>

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: **Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

**Mediolan, 09/06/2016**





.....

*Deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.*

**Korekta 1 uwaga:** | **Wyrób bez zmian: błąd w deklaracji właściwości użytkowych został zmieniony**

**MAPEFIBRE NS12**  
**OZNAKOWANIE CE**  
*Załącznik do DWU Nr CPR-IT1/0510*



 0925	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan (Włochy) www.mapei.it
<b>15</b> <b>CPR-IT1/0510</b> <b>EN 14889-2:2006</b> <b>MAPEFIBRE NS12</b> <i>Monofilowe włókna polipropylenowe (Klasa Ia, długość 12 mm, średnica 0,020 mm), przeznaczone do niekonstrukcyjnego stosowania w betonie, zaprawie lub zaczynie</i>	
Wytrzymałość na rozciąganie	39 cN/tex
Konsystencja przy zawartości włókien 0,6 kg/m <sup>3</sup>	czas Vebe 10 s
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

**Uwaga:**

MAPEI przekazuje aktualny załącznik wraz z DWU, by ułatwić przekazywanie informacji w zakresie oznakowania CE dla klientów międzynarodowych. Załączone oznakowanie CE może się nieco różnić od tego, które jest wydrukowane na opakowaniu lub w dokumentacji ze względu na:

- adaptacje graficzne spowodowane brakiem miejsca na opakowaniu lub stosowane metody drukowania,
- inny język (to samo opakowanie może być stosowane w różnych krajach),
- fakt, że wyrób jest już w magazynie, gdy została wdrażana aktualizacja oznakowania CE,
- błędy drukarskie.