



baumit.com

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr. BDE13-WTM-72002- BM

Typ produktu

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia typ G

Oznaczenie typu, partii lub serii

SichtFugenmörtel FM 97

Nazwa produktu, Numer partii podany na worku

Zamierzone zastosowanie

Zaprawa murarska według projektu do zastosowania przy budowie ścian, kolumn i ścianek działowych z elementów murowych (do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz) z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa

Producent

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 2+

Jednostka notyfikowana:

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V. / 0785

przeprowadziła wstępną inspekcję zakładów produkcyjnych i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji w systemie 2+ i wydała certyfikaty zakładowej kontroli produkcji:

Nr. 0785-CPD-21-083-11 (Bad Hindelang, H)

Nr. 0785-CPD-21-073-11 (Aldingen, A)

Nr. 0785-CPD-21-111-11 (Biblis, B)

Nr. 0785-CPD-21-157-12 (Grabow, G)

Nr. 0785-CPD-21-158-11 (Landsberg, L)

Nr. 0785-CPD-21-162-11 (Schönbach, S)

Nr. 0785-CPD-21-179-11 (Ottendorf, O)

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowania specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie	M 10	EN 998-2 :2010
Początkowa wytrzymałość muru na ścinanie (wartość tab.)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2 :2010
Zawartość chlorków	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2 :2010
Reakcja na ogień	A1	EN 998-2 :2010
Absorpcja wody	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min} \uparrow 0,5)$	EN 998-2 :2010
Przepuszczalność pary wodnej	15/35 (wartość tab.)	EN 998-2 :2010
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tab.):	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W}/(\text{mK})$ dla P = 50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W}/(\text{mK})$ dla P = 90%	EN 998-2 :2010
Trwałość (mrozoodporność) (Frostwiderstand)	EN 998-2 Załącznik B	EN 998-2 :2010
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 998-2 :2010



baumit.com

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr. BDE13-WTM-72002- BM

Typ produktu

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia typ G

Oznaczenie typu, partii lub serii

SichtFugenmörtel FM 97

Właściwości użytkowe wyrobu dla którego wystawiono niniejszą deklarację, są zgodne z deklarowanymi właściwościami. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał:

Mag. Ludwig A. Soukup, Prezes Zarządu

Bad Hindelang, dnia 01.07.2013



Mag. Ludwig A. Soukup

Załącznik
Karta charakterystyki