



baumit.com

LeichttonMörtel LTM 81
Producent - patrz nadruk na opakowaniu

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych i niepowtarzalny kod typu wyrobu
BDE13-WTM-14024-BM-1

Zamierzone zastosowanie

Zaprawa tynkarska do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, sufity, ściany działowe i kolumny.

Producent

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

Norma zharmonizowana
EN 998-1 :2010

Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	W 0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 20$
Przyczepność	$\geq 0,08$ N/mm ² FP: A, B lub C
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tab.)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,25$ W/(mK) dla P = 50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,27$ W/(mK) dla P = 90%
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Heiko Werf, Prezes Zarządu

Bad Hindelang, dnia 02.02.2015



Heiko Werf

Załącznik
Karta Charakterystyki

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych i odpowiednie załączniki są dostępne do pobrania w formie elektronicznej pod adresem www.dopcap.eu, wyszukiwanie po numerze deklaracji.