

Tynk modelowany CreativTop (Baumit CreativTop)



baumit.com

Produkt	Gotowy do użycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszką emulsji żywicy silikonowej do kreatywnego modelowania warstwy wierzchniej elewacji. Do stosowania ręcznego i mechanicznego.
Skład	Organiczne środki wiążące, emulsja żywicy silikonowej, wypełniacze mineralne, pigmenty, woda i dodatki.
Właściwości	Odporny na warunki atmosferyczne, hydrofobowy, uniwersalny i odporny na zabrudzenia, łatwy w obróbce. Utrudniający rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie specjalnych dodatków biocydowych w trakcie procesu produkcyjnego.
Przeznaczenie	Warstwa ochronna i wykończeniowa na starych i istniejących tynkach mineralnych, zaprawach szpachlowych oraz betonie. Wykończenie organicznych tynków i mas szpachlowych oraz modelowana powłoka wykończeniowa w systemach ociepleniowych Baumit (w przypadku aplikacji na dyspersyjną masę szpachlowa Baumit SilverFlex gruntowanie nie jest konieczne).

Dane techniczne	Gęstość:	ok. 1,80 kg/dm ³
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	35 - 40
	Nasiąkliwość (współczynnik w):	< 0,10 kg/m ² ·h ^{0,5}
	Współczynnik przewodzenia ciepła λ :	0,70 W/mK
	Współczynnik S _d :	0,07-0,08 m (przy 2 mm grubości warstwy)
	Kolory:	
	CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl:	wg wzornika Baumit Life (inne kolory - na zapytanie)
	CreativTop Silk:	biały (0019 - wg Baumit Life)

Struktura	Max 4,0 mm	Trend 3,0 mm	Vario 1,5 mm	Fine 1,0 mm	Pearl 0,5 mm	Silk 0,2 mm
Zużycie (kg/m ²)	5,0 - 6,2	4,2 - 6,2	2,5 - 5,0	2,9 - 4,2	1,5 - 3,5	1,8 - 3,8

Zużycie uzależnione jest od rodzaju techniki obróbki.

Forma dostawy	Kubel 25 kg
Przechowywanie	W miejscu chłodnym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych pojemnikach, przez okres do 12 miesięcy.
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach	Produkt nie podlega obowiązkowi znakowania. Karta charakterystyki produktu dostępna na żądanie w zakładzie produkcyjnym.
Podłoże	Podłoże musi być suche, niezmarznięte, wolne od kurzu, nasiąkliwe, wolne od wykwitów i luźnych cząstek.

Produkt można stosować na następujących podłożach:

- warstwy zbrojone w systemach ociepleń Baumit
- tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe,
- beton i inne podłoża mineralne,
- dobrze trzymające się powłoki farb i tynków mineralnych, silikatowych i dyspersyjnych,
- dyspersyjne masy szpachlowe np. Baumit SilverFlex

Nie stosować produktu na:

- świeże tynki wapienne,
- powłoki lakierów i farb olejnych, klejowych i tworzywa sztuczne.
- tworzywa sztuczne, żywice
- farby klejowe i wapienne

- Przygotowanie podłoża**
- powierzchnie kładące lub lekko piaszczące wzmocnić podkładem wgłębnym Baunit Tiefengrund (przerwa technologiczna min. 12 godzin)
 - pozostałości oleju szalunkowego na betonie usuwać strumieniem gorącej pary wodnej
 - powierzchnie zanieczyszczone i/lub pokryte algami: oczyścić mechanicznie, strumieniem gorącej pary wodnej lub przy użyciu środków do usuwania alg
 - stare, zwiędnięte powłoki malarskie usunąć
 - wykwyty oczyścić mechanicznie;
 - uszkodzone, spękałe powierzchnie naprawić zaprawą szpachlową np., Baunit StarContact i ewentualnie wzmocnić siatką z włókna szklanego Baunit StarTex
 - wszystkie podłoża mineralne gruntować podkładem Baunit UniPrimer

Nanoszenie Przeznaczoną do tynkowania powierzchnię zagruntować podkładem Baunit UniPrimer rozprowadzając go równomiernie na całej powierzchni. Po co najmniej 24-godzinnym schnięciu podkładu nakładać wybrany tynk Baunit CreativTop.

Baunit CreativTop

Dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem - nie mieszając z innymi produktami.

Nanieść nierdzewną pacą stalową na grubość warstwy zależną od sposobu nadania struktury - patrz „Instrukcja stosowania Baunit CreativTop”.

Przed aplikacją kolejnych warstw (farba elewacyjna, powłoki dekoracyjne typu Lasur, Metallic itp.) wymagany czas schnięcia nałożonego tynku modelowanego - zależnie od rodzaju struktury/uziarnienia - winien wynosić min. 1 mm/dzień, jednakże nie krócej niż 1 dzień..

Przy niektórych technikach wykonania, farba może ulegać rozmyciu – co może być zamierzone. Jeżeli efekt taki jest niepożądany – wówczas można pokrywać tynk Baunit CreativTop farbami Baunit. Dalsze zalecenia – patrz „Instrukcja stosowania Baunit CreativTop”.

Wskazówki: Temperatura podłoża, powietrza, materiału oraz podłoża podczas stosowania oraz przez 12 godzin od zastosowania nie może być niższa niż +5°C. Przy dużym nasłonecznieniu, podczas deszczu lub przy silnym wietrze odpowiednio osłonić elewację. Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy. Jednolitość kolorystyczna może być gwarantowana tylko w ramach jednego zamówienia. Przy stosowaniu produktu z różnych partii produkcyjnych należy je uprzednio dokładnie ze sobą wymieszać. Czyszczenie narzędzi - wodą natychmiast po użyciu. Uwzględnić współczynnik odbicia światła przy użyciu w systemach ociepleń i na tynkach termoizolacyjnych (nie mniej jak 25).

Środki bezpieczeństwa Chronić oczy i skórę. Otoczenie tynkowanych powierzchni, w szczególności szkło, ceramikę, klinkier, kamień naturalny, lakier i metal należy odpowiednio osłonić. Ewentualne ubrudzenia usuwać dużą ilością wody nie czekając na wyschnięcie. Zasznięty tynk usuwać - zachowując środki bezpieczeństwa - acetonem lub octanem etylu.