



baumit.com

## Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr. BDE13-WTM-200006-BM

*Typ Produktu*

**Zaprawa tynkarska renowacyjna R**

*Oznaczenie typu, partii lub serii*

**SanierGrundPutz SG 68**

Nazwa produktu, numer partii podany na worku

*Zamierzone zastosowanie*

**Zaprawa tynkarska do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, sufity, ściany działowe i kolumny.**

*Producent*

**Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang**

*System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych*

**System 4**

### **Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowania specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h	EN 998-1:2010
Penetracja wody po badaniu absorpcji wody	$\leq 5 \text{ mm}$	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej $\mu$	$\leq 15$	EN 998-1:2010
Przyczepność	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B lub C	EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tab.) $\lambda$ 10, dry	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50%	EN 998-1:2010
	$\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ dla P = 90%	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen:	NPD	EN 998-1:2010

Właściwości użytkowe wyrobu dla którego wystawiono niniejszą deklarację, są zgodne z deklarowanymi właściwościami. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał:

Mag. Ludwig A. Soukup, Prezes Zarządu

Bad Hindelang, dnia 01.07.2013

  
Mag. Ludwig A. Soukup

Załącznik  
Karta Charakterystyki