



baumit.com

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr. BDE13-WTM-15007-BM

Typ Produktu

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia GP

Oznaczenie typu, partii lub serii

SperrPutz SP 63

Nazwa produktu, Numer partii podany na worku

Zamierzone zastosowanie

Zaprawa tynkarska do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, sufity, ściany działowe i kolumny.

Producent

Baumit GmbH - Reckenberg 12 - 87541 Bad Hindelang

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowania specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2010
Absorpcja wody	W2	EN 998-1:2010
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Przyczepność	$\geq 0,08$ N/mm ² FP: A, B lub C	EN 998-1:2010
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tab.) λ 10, dry	$\leq 0,82$ W/(mK) dla P = 50%	EN 998-1:2010
	$\leq 0,89$ W/(mK) dla P = 90%	EN 998-1:2010
Trwałość	NPD	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen:	NPD	EN 998-1:2010

Właściwości użytkowe wyrobu dla którego wystawiono niniejszą deklarację, są zgodne z deklarowanymi właściwościami. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał:

Mag. Ludwig A. Soukup, Prezes Zarządu

Bad Hindelang, dnia 01.07.2013



Mag. Ludwig A. Soukup

Załącznik
Karta Charakterystyki