



baumit.com

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr. BDE13-WTM-20003-BM

Typ Produktu

Zaprawa tynkarska renowacyjna R

Oznaczenie typu, partii lub serii

SelfporSanierputz SP 64 P

Nazwa produktu, numer partii podany na worku

Zamierzone zastosowanie

Zaprawa tynkarska do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz na ściany, sufity, ściany działowe i kolumny.

Producent

Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowania specyfikacja techniczna |
|--|--|---|
| Reakcja na ogień | A1 | EN 998-1:2010 |
| Absorpcja wody | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h | EN 998-1:2010 |
| Penetracja wody po badaniu absorpcji wody | $\leq 5 \text{ mm}$ | |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ | ≤ 15 | EN 998-1:2010 |
| Przyczepność | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ FP: A, B lub C | EN 998-1:2010 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tab.) $\lambda 10, \text{dry}$ | $\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50% | EN 998-1:2010 |
| | $\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ dla P = 90% | EN 998-1:2010 |
| Trwałość | NPD | EN 998-1:2010 |
| Gefährliche Substanzen: | NPD | EN 998-1:2010 |

Właściwości użytkowe wyrobu dla którego wystawiono niniejszą deklarację, są zgodne z deklarowanymi właściwościami. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu producenta podpisał:

Mag. Ludwig A. Soukup, Prezes Zarządu

Bad Hindelang, dnia 01.07.2013

Mag. Ludwig A. Soukup

Załącznik
Karta Charakterystyki