

Deklaracja zgodności nr ITU/1015

1. Producent wyrobu budowlanego:

Wyprodukowano dla: Greinplast Sp. z o.o., 36-007 Krasne 512 B
Przez: Swisspol Sp. zo.o., ul. Żwirowa 1, 64-920 Piła
Zakład produkcyjny: GEBRÜDER JAEGER Austria GesmbH,
Gewerbstrasse 300, A-8942 Woerschach, Austria

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Taśma izolacyjna uniwersalna – GREINPLAST ITU

oraz wyroby uzupełniające o nazwach: mankiet podłogowy – GREINPLAST IMP, mankiet ścienny – GREINPLAST IMS, narożnik wewnętrzny – GREINPLAST INW, narożnik zewnętrzny – GREINPLAST INZ

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 22.21.42.0 - Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Taśma GREINPLAST ITU oraz mankiet podłogowy – GREINPLAST IMP, mankiet ścienny – GREINPLAST IMS, narożnik wewnętrzny – GREINPLAST INW, narożnik zewnętrzny – GREINPLAST INZ, przeznaczone są do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Wszystkie wyroby przeznaczone są do stosowania tylko jako uszczelnienie pod płytkami ceramicznymi.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6187/2010 z dn.30.06.2010 „Taśmy uszczelniające typu PL1, PL1 DZ, PL2, PL2/1, PL2/2, PL2/2 DZ, PL3, PL3 PP, JSTO Flex oraz elementy uzupełniające”, jak również Aneks nr 1 z dn.02.12.2010, Aneks nr 2 z dn.24.02.2011, Aneks nr 3 z dn.28.01.2013, Aneks nr 4 z dn.28.05.2013, Aneks nr 5 z dn.02.06.2015

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Grubość całkowita nie mniejsza niż, mm	0,66 ± 0,09
Szerokość, mm:	
– części powleczonej	120 ± 3
– całkowita	120 ± 3
Masa powierzchniowa nie mniejsza niż, g/m ² :	
– całkowita	360 ± 75
– powłoki uszczelniającej	280 ± 75
Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h	Bez przecieków
Kolor	Zielony, nadruk Greinplast

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Zakład Certyfikacji, nr akredytacji AC 020, nr notyfikacji 1488, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr ITB-0451/Z

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Piła, dn.02.10.2015
(miejsce i data wystawieni)

SWISSPOL Sp. z o.o. s.k.
ul. Żwirowa 1
64-920 Piła / Poland
tel. +48 71 31 11 52 fax. +48 71 31 11 53
e-mail: biuro@swisspol.pl, ppp@swisspol.pl
Dobrosław Keller
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)