

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: ... hier DOP Nummer eingeben

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
REMONT TYNK 951

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska , ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe objęte zakresem niniejszej normy

3. Producent

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy.

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
system 4

6a. Norma zharmonizowana
PN-EN 998-1:2012

7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1
Przyczepność do podłoża, symbol modelu pęknięcia	$\geq 0,2\text{N/mm}^2$, FP:B
Absorpcja wody	W0
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ : ≤ 60
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,055W/mK
Gęstość brutto w stanie suchym	$\leq 1300 \text{ kg/m}^3$
Trwałość	Ubytek masy po 25 cyklach max. 15%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 55%
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych	* NPD
* Patrz karta charakterystyki	

„Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.”

W imieniu producenta podpisać

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Kreisel-Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogosz
Sylwia Srogosz

(podpis)

Poznań, 2016-09-14

(miejsce i data wystawienia dokumentu)