

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr: 314652

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
TYNK RENOWACYJNY WAPIENNY 923

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

3. Producent

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy.

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
system 4

6a. Norma zharmonizowana
EN 998-1: 2010

7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	klasa A1
pryczepność do podłoża, model pęknięcia	$\geq 0,1\text{MPa}$, FP:B
Absorpcja wody	W 1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	μ : 5/20
Współczynnik przewodzenia ciepła	λ : $0,47\text{W/m}^*\text{K}$
wytrzymałość na ściskanie	CS I
Trwałość	$\leq 1500\text{kg/m}^3$
Trwałość	Ubytek masy po 25 cyklach max. 15%. Spadek wytrzymałości na zginanie max. 40%

„Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.”

W imieniu producenta podpisał

Wojciech Walkowiak Dyrektor ds Produkcji

(nazwisko i funkcja)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogoosz
Sylvia Srogoosz

Poznań, 2013-07-01

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

(podpis)