



Systemy wykończeniowe

B123c.pl

Karta techniczna

09 / 2018



Knauf Farba akrylowa biała do wnętrz

Opis produktu

Knauf Classic Farba Akrylowa Biała wewnętrzna jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy akrylowej z dodatkiem środków wspomagających i uszlachetniających.

Wyrób zgodny z wymaganiami zawartymi w PN-C-81914:2002.

Opakowanie:

- wiaderko 4 l
- wiaderko 8 l
- wiaderko 20 l

Zakres zastosowania

Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych. Daje matowe, śnieżnobiałe i w pełni pozwalające "oddychać ścianom" powłoki.

Właściwości

- doskonale kryje,
- tworzy trwałą powłokę o podwyższonej odporności na zmywanie i plam,
- umożliwia prawidłowe „oddychanie ścian”,
- wydajna,
- do ścian i sufitów,
- ekologiczna.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, a świeże tynki i podłoża silnie chłoneące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Knauf Universalgrund Środek gruntujący.

Malowanie

- przed użyciem farbę dokładnie wymieszać,
- w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości maksymalnie 5% objętości,
- zalecana ilość warstw: 2 (drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej),
- przybliżony czas schnięcia pierwszej warstwy przed malowaniem drugiej 3 godziny w +20°C i 60% wilgotności.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

- malować w temperaturze od +5° do +25°C,
- świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia,
- produkt wodorocieczny, nieodporny na mróz,
- przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.

Wskazówki BHP i PPO

- w trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu,
- chronić przed dziećmi,
- w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Dane techniczne

Brak danych

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze powyżej +5°C

Zużycie / wydajność

średnie zużycie	0.08 litr / m ²
-----------------	----------------------------

Forma dostawy

Nr artykułu

Farba akrylowa biała do wnętrz 4 L (120)	213201
Farba akrylowa biała do wnętrz 8 L (48)	213202
Farba akrylowa biała do wnętrz 20 L (24)	213203

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

W rozumieniu art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r., niniejszy wyrób nie zawiera substancji, które spełniają kryteria klasyfikujące go jako niebezpieczne, w związku z czym nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia i dystrybucji karty charakterystyki.

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

► Tel.: +48 22 369 5199
► Fax: +48 22 369 5157

► www.knauf.pl

Systemy wykończeniowe

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa