



Knauf Polysk do podłogi

Opis produktu

Knauf Polysk do podłogi to środek ochronny i pielęgnacyjny do chłonnych powierzchni naturalnych, syntetycznych, płyt i płytek nieglazurowanych.

Opakowanie:
Butelka 1 l

Zakres zastosowania

Ochronny i pielęgnujący środek na wszystkie chłonne podłoża syntetyczne, naturalne, jak i nieglazurowane płyty i płytki. Nadaje powierzchni jedwabistą błyszczącą warstwę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza przed przenikaniem oleju i tłuszczu. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości

- produkt 2 w 1 - czyszczenie i ochrona,
- wzmacnia kolor i strukturę podłogi,
- nadaje „satynowy” połysk.

Sposób wykonania

Podłoże musi być suche i czyste. Zabrudzenia po oleju, tłuszczu i wosku usunąć przy pomocy Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu, zaś resztki cementowe usunąć Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych. Nerozcieńczony preparat nanosić równomiernie za pomocą ściereczki (beznitkowej) lub gąbki. Po czasie schnięcia (ok. 40 minut) uzyskujemy połysk na podłodze. Przy bardzo chłonnych powierzchniach zaleca się powtórne nałożenie preparatu w poprzek do pierwszej warstwy.

- środek może zostać użyty na polerowanym kamieniu naturalnym (np. marmur),
- przed całościowym nałożeniem środka zaleca się przeprowadzenie próby w słabo widocznym miejscu,
- nałożony środek nie przepuszcza oleju i tłuszczu,

- trwałość warstwy ochronnej zachowana jest na ok. 6 miesięcy (w zależności od jej obciążenia i grubości),
- do częstej pielęgnacji należy stosować środek rozcieńczony z wodą w proporcji 1:5,
- środek chemiczny - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Dane techniczne

Brak danych

Zużycie / wydajność

zużycie	0.05 litr / m ²
---------	----------------------------

Forma dostawy

Połysk do podłogi 1 L	Nr artykułu 69248
-----------------------	----------------------

Przechowywanie

- produkt przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce, w chłodnym, suchym i zaciemnionym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci,
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem,
- okres przydatności: 36 miesięcy,
- opróżnione opakowanie nadaje się do recyklingu.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

► Tel.: +48 22 369 5199
► Fax: +48 22 369 5157

► www.knauf.pl

Czyszczenie, ochrona i pielęgnacja

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

