



## Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu

### Opis produktu

Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu to uniwersalny i intensywny środek usuwający plamy z oleju i tłuszczu, resztki wosku, sadzy, gumy itp. Środek występuje w postaci koncentratu.

#### Opakowanie:

Butelka 1 l

### Zakres zastosowania

Może zostać użyty na wszystkich rodzajach podłoży tj. na podłogi kamienne, marmur, granit, podłoża w warsztatach, lastryko oraz na wszystkie podłoża z płytek i płyt. Nadaje się również do zastosowania na wielu powierzchniach z tworzyw sztucznych i lakierowanych. Do wnętrz i na zewnątrz.

### Właściwości

- uniwersalne zastosowanie,
- koncentrat,
- bardzo wydajny.

# K401e.pl Knauf Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu



## Sposób wykonania

Środek należy nanosić za pomocą szmatki oraz rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:4. Przy silnych zabrudzeniach stosować bez rozcieńczenia. Odczekać około 5-20 minut (w zależności od stopnia zabrudzenia), a następnie zmyć czystą wodą. W przypadku uporczywych zabrudzeń czynność należy powtórzyć lub ewentualnie wyszorować za pomocą szczotki.

- środek ten nie nadaje się do użycia na powierzchniach narażonych na ich rozpuszczenie (np. akryl, guma, itp.)
- przed całościowym naniesieniem środka zaleca się przeprowadzenie próby w słabo widocznym miejscu,

- do usuwania pozostałości cementowych zaleca się użycie preparatu Knauf Środek do usuwania pozostałości cementowych (nanosić za pomocą rękawic ochronnych),
- środek chemiczny - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę

## Dane techniczne

Brak danych

## Zużycie / wydajność

zużycie	0.625 litr / m <sup>2</sup>
---------	-----------------------------

## Forma dostawy

Nr artykułu

Środek do usuwania pozostałości po oleju i tłuszczu 1 L	74354
---	-------

## Przechowywanie

- produkt przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce, w chłodnym, suchym i zaciemnionym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci,
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem,
- okres przydatności: 48 miesięcy,
- opróżnione opakowanie nadaje się do recyklingu.

## Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o  
Dział techniczny

► Tel.: +48 22 369 5199  
► Fax: +48 22 369 5157

► [www.knauf.pl](http://www.knauf.pl)

### Czyszczenie, ochrona i pielęgnacja

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

