



Czyszczenie, ochrona i pielęgnacja,
Systemy ociepleń zewnętrznych

B101F.pl

Karta techniczna

09 / 2018



Knauf Fassi

Środek do czyszczenia elewacji, zwalczania grzybów i glonów

Opis produktu

Knauf Fassi Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji przeznaczony jest do konserwacji konstrukcji murowanych oraz materiałów budowlanych (oprócz drewna) poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi grzybów i glonów. Jest gotowym do użycia środkiem do stosowania na zewnątrz budynków, na zanieczyszczonych podłożach akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikonowych oraz mineralnych.

Opakowanie:

- butelka 1 l
- karnister 5 l
- karnister 10 l

Zakres zastosowania

Knauf Fassi Środek do czyszczenia oraz zwalczania grzybów i glonów na elewacji przeznaczony jest przede wszystkim do zwalczania mikroorganizmów powstałych na elewacjach w systemach ociepleń BSO (Bezpoinowych Systemach Ociepleń). Zarówno na powierzchniach wykonanych z tynków akrylowych, silikatowych, siloksanowych, silikonowych jak i również mineralnych. Można go stosować również do usuwania grzybów i glonów z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych oraz z podłoży betonowych i ceramicznych. W przypadku zastosowania na dachówki ceramiczne lub cementowe należy wcześniej sprawdzić środek na niewielkiej powierzchni.

Właściwości

- niszczy grzyby i glony na elewacji,
- gotowy do użycia (nie wymaga rozcieńczenia),
- zapobiega przed ponownym pojawieniem się mikroorganizmów,
- paroprzepuszczalny,
- może być pokrywany farbami,
- do stosowania na zewnątrz.

B101F.pl Knauf Fassi

Środek do czyszczenia elewacji, zwalczania grzybów i glonów



Sposób wykonania

Knauf FASSI jest środkiem gotowym do użycia. Produktu nie rozcieńczać. Środek należy nanieść na zanieczyszczone powierzchnie za pomocą szczotki lub pędzla. Produkt ten można też nakładać mechanicznie (np. za pomocą opryskiwacza ogrodowego). Preparat należy pozostawić na 12-24 godziny na ścianie.

Po wyschnięciu powierzchnie oczyścić z resztek zanieczyszczeń ostrą szczotką lub za pomocą wody pod ciśnieniem. W przypadku silnych zabrudzeń czynność tę należy powtórzyć aż do uzyskania pożądanego efektu.

Po wyczyszczeniu należy nanieść środek Knauf Fassi na powierzchnie w celu impregnacji przed ponownym pojawieniem się mikroorganizmów. Jako warstwę ostateczną firma Knauf zaleca malowanie np. Knauf Farbą silikonową.

Dodatkowe informacje

Temperatura stosowania - od +5°C do +25°C

Czas schnięcia:

w zależności od chłonności podłoża 12-24 h

- powierzchnie nie mogą być zmrznięte,
- podczas stosowania należy używać rękawice ochronne i okulary,
- przy nanoszeniu środka metoda natryskową należy dodatkowo zabezpieczyć drogi oddechowe,
- narzędzia pracy należy przemyć wodą natychmiast po wykonaniu prac.

Uwagi

Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukając je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Dane techniczne

Brak danych

Zużycie / wydajność

Zużycie 0.15 litr / m²

Forma dostawy

	Nr artykułu
Fassi 1 L Środek do czyszczenia elewacji (288)	478505
Fassi 5 L Środek do czyszczenia elewacji (120)	478506
Fassi 10 L Środek do czyszczenia elewacji (60)	478507

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Zalecana temperatura przechowywania: 5-25 °C. Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji. Opróżnione opakowanie nadaje się do recyklingu.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Wyrób posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym Nr 5849/14 z dnia 17.07.2014.

Informacje szczegółowe - patrz Karta Charakterystyki.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

▶ Tel.: +48 22 369 5199
▶ Fax: +48 22 369 5157

▶ www.knauf.pl

Czyszczenie, ochrona i pielęgnacja, Systemy ociepleń zewnętrznych

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

