



Knauf Impregnat na balkony i tarasy

Opis produktu

Knauf Impregnat na balkony i tarasy to gotowy do użycia środek, nie zawierający rozpuszczalników. Skutecznie wnika w powierzchnię. Hamuje powstawanie wykwitów i nawarstwienie się zabrudzeń.

Opakowanie:

Butelka 1 l

Zakres zastosowania

Przeznaczony do impregnowania nasiąkliwych spoin między płytkowych na tarasach i balkonach. Służy również do uszczelniania mikropęknięć tarasów i balkonów, czyli tam, gdzie pojawia się problem przenikania wody oraz do impregnowania powierzchni chłonnych, jak płytki ceramiczne, klinkierowe, z kamienia naturalnego, betonu i fug cementowych. Do wnętrza i na zewnątrz.

Właściwości

- bezbarwny i oddychający,
- uszczelnia balkony i tarasy przed deszczem,
- zabezpiecza przed działaniem wody.

Sposób wykonania

Podłoże musi być całkowicie suche, chłonne, mocne i nie popękane (dopuszczalne są rysy grubości włosa). Wykwitły usunąć Knauf Środkiem do czyszczenia klinkieru i kamienia.

Zaleca się wypróbowanie impregnatu na małej powierzchni. Knauf Impregnat na balkony i tarasy dobrze wstrząsnąć, nanosić równomiernie i obficie za pomocą pędzla lub rolki.

Unikać powstawania kałuż. Knauf Impregnat na balkony i tarasy po zastosowaniu należy chronić przez czas schnięcia około 4 godziny.

Dodatkowe informacje

- przed całościowym nałożeniem środka zaleca się przeprowadzenie próby w słabo widocznym miejscu,
- pełne właściwości osiąga po 14 dniach,
- przy zmniejszeniu działania lub starciu impregnatu należy nałożyć ponownie cienką warstwę,

- zaleca się impregnowanie co 18 miesięcy,
- nie stosować w temp. poniżej +5°C i powyżej +25°C,
- nie stosować w pełnym słońcu,

- powierzchnie okienne, ramy okienne, drzwi, powierzchnie drewniane, okucia metalowe itp. chronić przy nanoszeniu impregnatu,
- narzędzia pracy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu,
- środek chemiczny - w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Dane techniczne

Brak danych

Zużycie / wydajność

zużycie	0.25 litr / m ²
---------	----------------------------

Forma dostawy

Impregnat na balkony i tarasy 1 L	Nr artykułu 37323
-----------------------------------	----------------------

Przechowywanie

- produkt przechowywać w szczelnie zamkniętej butelce, w chłodnym, suchym i zaciemnionym pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci,
- chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem,
- okres przydatności: 24 miesiące,
- opróżnione opakowanie nadaje się do recyklingu.

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

▶ Tel.: +48 22 369 5199
▶ Fax: +48 22 369 5157

▶ www.knauf.pl

K405a.pl/pol./09.18

Czyszczenie, ochrona i pielęgnacja

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.