



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr referencyjny: 003/KBP/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: C2E - EN 12004
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: „K3” Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o wydłużonym czasie otwartym do stosowania w budownictwie.
3. Producent: Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 369 51 00, Faks +48 (0) 22 369 51 02, E-mail mail@knauf.pl
4. Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy.
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
- 6.a. Norma zharmonizowana: EN 12004:2007+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (1487).
Zakładowa kontrola produkcji prowadzone przez producenta.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Substancje niebezpieczne	NPD	EN 12004:2007+A1:2012

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: Nie dotyczy.

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej www.knauf.pl.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Jarosław Milewski

w Warszawie, dnia 02.01.2015