



Systemy Firewin

B151e.pl

Karta techniczna

09 / 2018



Knauf Firepaint Thinner EP

Rozcieńczalnik do farby Knauf Firepaint Primer K2

Opis produktu

Farby Knauf są wytwarzane i dostarczane w taki sposób, aby ich rozcieńczanie nie było normalnie potrzebne, pod warunkiem że farba jest odpowiednio wymieszana/zamieszana.

Tym niemniej, w przypadku gdy farba ma być nałożona jako cienka warstewka (np. jako powłoka do zagruntowania porowatych podłoży) lub gdy farba stała się zbyt gęsta, np. w zimną pogodę, można stosować rozcieńczalniki Knauf wskazane w karcie charakterystyki produktu w celu uzyskania konsystencji najbardziej odpowiedniej dla danego zastosowania.

Zakres zastosowania

Rozcieńczalnik ogólnego zastosowania dla farby podkładowej Knauf Firepaint Primer K2.

Właściwości

- Rozcieńczalnik

B151e.pl Knauf Firepaint Thinner EP

Rozcieńczalnik do farby Knauf Firepaint Primer K2



Dodatkowe informacje

Jako zasadę ogólną należy przyjąć, że rozcieńczanie powinno być minimalne, ponieważ zbyt duża ilość rozcieńczalnika ma negatywny wpływ na jakość pomalowanej powierzchni. Jednakże jeżeli farba ma być nakładana w wysokich temperaturach (powietrza i/lub stali), w wyjątkowych wypadkach rozcieńczanie powyżej limitów określonych w karcie charakterystyki może się okazać konieczne, aby zapobiec odkurzowi i nieprawidłowemu tworzeniu się powłoki.

Bezpieczeństwo

Podczas pracy zachować ostrożność. Przed i podczas stosowania produktu przestrzegać wszystkich instrukcji umieszczonych na etykietach bezpieczeństwa i pojemnikach, zapoznać się z właściwą kartą charakterystyki produktu Knauf oraz stosować wszystkie lokalne i krajowe przepisy bezpieczeństwa.

Rozcieńczalnik Knauf Firepaint Thinner EP przeznaczony jest tylko do zastosowań profesjonalnych.

Dane techniczne

Ciężar właściwy	0.9 (kg/litr)
Numery odcieni/Kolory	00000 / bezbarwny
Temperatura zapłonu	23 (°C)
Zawartość lotnych związków organicznych	857 (g/l)

Przechowywanie

Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Dopuszczalny okres magazynowania wynosi 60 miesięcy od daty produkcji.

Zużycie / wydajność

Brak danych

Forma dostawy

Nr artykułu

Rozcieńczalnik FirePaint-Thinner EP 5 L (108)

528825

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

▶ Tel.: +48 22 369 5199
▶ Fax: +48 22 369 5157

▶ www.knauf.pl

Systemy Firewin

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa

B151e.pl/pol./09.18

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączone stosowanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.